

SHOPPING

ÁREA DO PARCEIRO

FAÇA SUA COTAÇÃO

Trocas e Devoluções | Fale conosco: (11) 2388-3396

Life Is On

Schneider Electric

Busque por nome ou código...

Q

Bem vindo!
Entre ou cadastre-se

Meus pedidos

Meus favoritos

0

Todos departamentos

Automação Industrial

Materiais Elétricos

Softwares e Serviços

NoBreak

Soluções prediais

Outlet

Home > Automação indus... > Comando e sinali... > Botão de comando > Botão ø22mm plást...



Botão ø22mm plástico, emergência, cogumelo ø40mm, vermelho, nf xa2et42

Código: **XA2ET42** Botão de comando Produtos restantes: 38 un.

R\$ 43,04

10% off

R\$ 38,74

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Desligamento de emergência

Calcule o frete e prazo

calcular

Não sei meu CEP

?

Alguma dúvida com esse produto?

Fale com a gente: (11) 2388-3396

Quem comprou, comprou também

-10%



Botão de comando

Cód:

Botão luminoso ø22mm plástico retorno por mola,...

R\$ 284,90

economize

R\$ 28,49



R\$ 256,41

ou 4x de R\$ 64,10

COMPRAR

Principal	
Linha de produto	Harmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componente	botão de pressão de desligamento de emergência completo
Nome abreviado do dispositivo	XA2

Precisa de Ajuda?

Perfil do operador	vermelho cogumelo de Ø 40 mm
Tipo de operador	pressionar-puxar
Montagem do dispositivo	orifício de fixação - Diâmetro: 22 mm
Complementar	
Centro de fixação	>= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4	? < 10exp(-8) a 24 V
Reposição	pressionar-puxar
Durabilidade mecânica	100000 ciclos
Modo de fixação	Porca de fixação: 2-2.4 N.m
Largura	42 mm
Altura	30 mm
Profundidade	74.2 mm
Durabilidade elétrica	500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para IEC 60947-5-4
Grau de proteção IP	IP65 para IEC 60529
Peso	0.088 kg
[IE] Corrente nominal de operação	0.27 A a 250 V, CC-13, Q600
[ITH] Corrente térmica ao ar livre convencional	10:00 AM
[UI] Tensão de isolamento nominal	600 V para IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal	6 kV para IEC 60947-1
Abertura positiva	com contato NF
Compatibilidade de gama	XA2E
Conexões - Terminais	terminais Faston, Tamanho da Conexão: 6,3 mm
Forma da cabeça da unidade de sinalização	redondo
Material do aro	plástico
Operação dos contatos	abertura lenta
Posição de operação	qualquer posição
Proteção contra curto-circuito	10 A fusível gL para IEC 60269-1
Tipo e composição dos contatos	1 NF
Torque de aperto	0.8-0.8 N.m
Catálogo de Ofertas	 Catálogo 
Meio Ambiente	
Categoria de sobretensão	classe I para IEC 536
Certificações do produto	CCC
Grau de proteção IP	IP65 para IEC 60529
Padrões	GB 14.048,1
Resistência à vibração	10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6

Resistência ao choque	70 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25-55 °C
Tratamento de proteção	TC
Grau de proteção IK	IK03 para IEC 60529

Newsletter

Assine a nossa newsletter e ganhe 15% OFF na primeira compra.

enviar

Categorias

Automação Industrial

Materiais Elétricos

Softwares e Serviços

NoBreak

Institucional

Nossa Empresa

Sustentabilidade

Site oficial SE

Política de Privacidade

Suporte

Treinamentos online

Treinamentos presenciais

Política de entrega

Faça sua Cotação

Links Rápidos

Life is on

Internet of Things

Energy University

APC

Fale Conosco

FAQ

(11) 2388-3396

atendimento.schneider@seliafull...

Minha conta

Meus Dados

Meus Pedidos

Meus Favoritos

Siga a gente

Formas de Pagamento:

Segurança:

Powered by:

Copyright© 2022

Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site. Os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho de compras deste site. Imagens ilustrativas. Confira condições na sacola de compras.

atendimento.schneider@seliafullservice.com.br | Schneider Electric via SELIA | Rodovia Anhanguera, 800, km 31,7, bloco 300, galpão 20, 21 e 22 Empresarial Anhanguera Cajamar - SP, 07753-580