

SHOPPING

ÁREA DO PARCEIRO

FAÇA SUA COTAÇÃO

Trocas e Devoluções | Fale conosco: (11) 2388-3396

Life Is On

Schneider Electric

Busque por nome ou código...

Q

Bem vindo!
Entre ou cadastre-se

Meus pedidos

Meus favoritos

0

Todos departamentos

Automação Industrial

Materiais Elétricos

Softwares e Serviços

NoBreak

Soluções prediais

Outlet

Home > Automação indus... > Comando e sinali... > Botão de comando > Botão ø22mm plást...



Botão ø22mm plástico, retorno por mola, verde, na xA2EA31

Código: XA2EA31 Botão de comando

R\$ 30,74

42% off

R\$ 17,90

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Botão de pressão

Calcule o frete e prazo

calcular

Não sei meu CEP

?

Alguma dúvida com esse produto?

Fale com a gente: (11) 2388-3396

Quem comprou, comprou também

-10%



Botão de comando

Cód:

Schneider electric harmony 9001sk botão de pressão faceado...

R\$ 458,34

economize R\$ 45,83

R\$ 412,51

ou 4x de R\$ 103,12

COMPRAR

-10%



Botão de comando

Cód:

Botão ø22mm plástico, retorno por mola, azul, na-nf xB5AA65

R\$ 165,58

economize R\$ 16,56

R\$ 149,02

ou 2x de R\$ 74,51



COMPRAR

Principal	
Linha de produto	Easy Harmony XA2
Tipo de produto ou componente	botão de pressão completo
Nome abreviado do dispositivo	XA2
Perfil do operador	verde embutido

Precisa de Ajuda?

https://loja.se.com/botao-schneider-xa2ea31-22mm-plastico-a-impulsao-1na-1101480/p?idsku=64077&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAmNeqBh...

1/3

Tipo de operador	retorno por mola
Venda por quantidade indivisível	1
Material do colar de fixação	plástico
Complementar	
Centro de fixação	>= 30 x 40 mm (painel - Densidade: 1-5 mm
Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4	? < 10exp(-8) a 24 V
Durabilidade mecânica	1500000 ciclos
Modo de fixação	Porca de fixação: 2-2.4 N.m
Largura	30 mm
Altura	42 mm
Profundidade	54.7 mm
Durabilidade elétrica	500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-4
Grau de proteção IP	IP65 para IEC 60529
Peso	0.032 kg
[IE] Corrente nominal de operação	0.27 A a 250 V, CC-13, Q600
[UI] Tensão de isolamento nominal	600 V para IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal	6 kV para IEC 60947-1
Compatibilidade de gama	XA2E
Forma da cabeça da unidade de sinalização	redondo
Material do aro	plástico
Operação dos contatos	abertura lenta
Posição de operação	qualquer posição
Proteção contra curto-circuito	10 A fusível gL para IEC 60269-1
Tipo e composição dos contatos	1 NA
Torque de aperto	0.8-0.8 N.m
Catálogo de Ofertas	 Catálogo 
Meio Ambiente	
Categoria de sobretensão	classe I para IEC 536
Certificações do produto	CCC
Grau de proteção IP	IP65 para IEC 60529
Padrões	GB 14.048,1
Resistência à vibração	10 gn (f = 40-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	70 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25-55 °C
Tratamento de proteção	TC

Grau de proteção IK	IK03 para IEC 60529
---------------------	---------------------

Newsletter

Assine a nossa newsletter e ganhe 15% OFF na primeira compra.

enviar

Categorias Automação Industrial Materiais Elétricos Softwares e Serviços NoBreak	Suporte Treinamentos online Treinamentos presenciais Política de entrega Faça sua Cotação	Fale Conosco FAQ (11) 2388-3396 atendimento.schneider@seliafull... Minha conta Meus Dados Meus Pedidos Meus Favoritos Siga a gente	Formas de Pagamento: Segurança: Powered by:
Institucional Nossa Empresa Sustentabilidade Site oficial SE Política de Privacidade	Links Rápidos Life is on Internet of Things Energy University APC		