



















Proposta comercial

ITEM	REF.PROJETO	QUANT	MODELO	IMAGEM	DESCRIÇÃO	LED	NCM	UNITÁRIO	SUBTOTAL	ICMS	VALOR ICMS	IPI	VALOR IPI	TOTAL
1	COT 026	2	<u>BOREAL-EM</u>		Luminária linear de embutir, 25Wm. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP20. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Linear reta, medida: A-1000mm.	LUMINASTANDARD - Temperatura de cor 3000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 709,42	R\$ 1.418,84	12,00%	R\$ 186,86	9,75%	R\$ 138,34	R\$ 1.557,17
2	COT 027	2	<u>BOREAL-EM</u>		Luminária linear de embutir, 25Wm. Corpo em alumínio. Acabamento branca. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP20. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Linear reta, medida: A-1000mm.	LUMINASTANDARD - Temperatura de cor 3000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 669,75	R\$ 1.339,51	12,00%	R\$ 176,41	9,75%	R\$ 130,60	R\$ 1.470,11
3	COT 028	2	<u>AURORA-SB</u>		Luminária linear de sobrepor, 15Wm. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP20. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Linear reta, medida: A-975mm.	LUMINASTANDARD - Temperatura de cor 3000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 595,12	R\$ 1.190,25	12,00%	R\$ 156,76	9,75%	R\$ 116,05	R\$ 1.306,30
4	COT 029	3	<u>SKINNY-PDD</u>		Luminária linear pendente iluminação direta, 25Wm. Corpo em alumínio. Acabamento branca. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP20. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo PP cristal com 1000mm. Linear reta, medida: A-560mm.	LUMINASTANDARD - Temperatura de cor 3000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 943,84	R\$ 2.831,53	12,00%	R\$ 372,91	9,75%	R\$ 276,07	R\$ 3.107,60
5	COT 030	3	<u>MERCURIO-RT-EM</u>		Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 20W. Corpo em alumínio. Acabamento branca. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP30. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Formato retangular com comprimento de 55X150X618mm.	LUMINASTANDARD. - Temperatura de cor 4000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 379,32	R\$ 1.137,96	12,00%	R\$ 149,87	9,75%	R\$ 110,95	R\$ 1.248,91

6	COT 031	7	<u>MINOTAURO ME</u>		Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 21W. Corpo em alumínio. Acabamento branca. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP30. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Formato quadrado com 55X300X300mm.	LUMINASTANDARD. - Temperatura de cor 4000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 390,72	R\$ 2.735,05	12,00%	R\$ 360,21	9,75%	R\$ 266,67	R\$ 3.001,72
7	COT 032	5	<u>MERCURIO-QD-EM</u>		Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 40W. Corpo em alumínio. Acabamento branca. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP30. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Formato quadrado com 55X618X618mm.	LUMINASTANDARD. - Temperatura de cor 4000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 534,21	R\$ 2.671,07	12,00%	R\$ 351,78	9,75%	R\$ 260,43	R\$ 2.931,49
8	COT 033	8	<u>NÃO TEM</u>		O portfólio de produtos LUMINACRIL não contempla este item.		0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	COT 034	10	<u>LPT27</u>		Luminária pendente ou sobrepor com tecnologia LED integrado, 36W. Corpo em policarbonato injetado. Refletor em chapa galvanizada. Acabamento na cor CINZA. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Dimensão de 68X77X1200mm. Índice de proteção IP66	LUMINAMAX - Temperatura de cor 4000K - IRC>80 - IRCre-78 - R9-11 (TM-30- P3 / Rg-96 - Rf-85 - Rf Skin-89)	94054200	R\$ 489,67	R\$ 4.896,71	12,00%	R\$ 644,90	9,75%	R\$ 477,43	R\$ 5.374,14
10	COT 035	28	<u>HIDREA-QD-OR</u>		Luminária quadrada de embutir, 20W. Corpo em alumínio. Acabamento preta. Controle óptico principal através de refletor fecho 24°. Luminária grau de proteção IP20. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm.	COBStandard - Temperatura de cor 2700K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 431,90	R\$ 12.093,21	12,00%	R\$ 1.592,68	9,75%	R\$ 1.179,09	R\$ 13.272,30
11	COT 036	3	<u>MINOTAURO ME</u>		Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 21W. Corpo em alumínio. Acabamento branca. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP30. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Formato quadrado com 55X300X300mm. *** OBSERVAÇÃO: 30W***	LUMINASTANDARD. - Temperatura de cor 4000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 390,72	R\$ 1.172,16	12,00%	R\$ 154,37	9,75%	R\$ 114,29	R\$ 1.286,45

12	COT 037	24	<u>MINOTAURO-ME</u>		Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 21W. Corpo em alumínio. Acabamento branca. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP30. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Formato quadrado com 55X300X300mm. *** OBSERVAÇÃO: 24W***	LUMINASTANDARD - Temperatura de cor 4000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 390,72	R\$ 9.377,31	12,00%	R\$ 1.234,99	9,75%	R\$ 914,29	R\$ 10.291,60
13	COT 088	22	<u>HIDREA-QD-OR</u>		Luminária quadrada de embutir, 7W. Corpo em alumínio. Acabamento preta. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP20. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm.	COBStandard - Temperatura de cor 2700K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 348,52	R\$ 7.667,40	12,00%	R\$ 1.009,80	9,75%	R\$ 747,57	R\$ 8.414,97
14	COT 089	4	<u>VENUS-TR</u>		Luminária de trilho, 14W. Corpo em alumínio. Acabamento preta. Controle óptico principal através de lente facho 24°. Luminária grau de proteção IP20. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Dimensão de Ø76X183mm.	COBStandard - Temperatura de cor 2700K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 471,92	R\$ 1.887,69	12,00%	R\$ 248,61	9,75%	R\$ 184,05	R\$ 2.071,73
15	COT 089	1	<u>TRILHO-PF-1CS</u>		Trilho eletrificado de sobrepor para 1 circuito. Acabamento na cor PRETO. Medida: 3000mm		85444200	R\$ 443,24	R\$ 443,24	4,00%	R\$ 18,62	5,00%	R\$ 22,16	R\$ 465,40
16	COT 089	1	<u>TRILHO-AL-1CS</u>		Alimentador para trilho eletrificado de sobrepor com 1 circuito. Acabamento na cor PRETO.		85444200	R\$ 13,06	R\$ 13,06	4,00%	R\$ 0,55	5,00%	R\$ 0,65	R\$ 13,71
17	COT 089	1	<u>TRILHO-TP-1CS</u>		Tampa para trilho eletrificado de sobrepor com 1 circuito. Acabamento na cor PRETO.		85444200	R\$ 1,28	R\$ 1,28	4,00%	R\$ 0,05	5,00%	R\$ 0,06	R\$ 1,34
18	COT 090	7	<u>VENUS-QD-SB</u>		Luminária quadrada de sobrepor, 14W. Corpo em alumínio. Acabamento branca. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP20. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Formato quadrado com 145X150X150mm.	COBStandard - Temperatura de cor 2700K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 583,59	R\$ 4.085,11	12,00%	R\$ 538,01	9,75%	R\$ 398,30	R\$ 4.483,41
19	COT 091	4	<u>MERCURIO-QD-SB</u>		Luminária quadrada de sobrepor, 34W. Corpo em alumínio. Acabamento branca. Controle óptico principal através de difusor poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP30. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm. Formato quadrado com 55X600X600mm.	LUMINASTANDARD - Temperatura de cor 3000K - IRC>80 - IRCre-N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg-N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 542,01	R\$ 2.168,03	12,00%	R\$ 285,53	9,75%	R\$ 211,38	R\$ 2.379,41




ORÇAMENTO
9471.rev.2
DATA
22/05/2025

PROJETO / OBRA
CONTATO
FONE
E-MAIL

FIO CRUZ_MARE_RJ
ARQ. JONAS GODINHO
21-99998-1861/2220-8453
jonas.godinho@arqhos.com

UF DESTINO: RJ
TIPO CLIENTE: Não Contribuinte

20	COT 092	7	<u>HIDREA-QD-EM</u>		Luminária quadrada de embutir, 7W. Corpo em alumínio. Acabamento preto. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP20. Protocolo de dimerização ON/OFF. Tensão de trabalho 220V. Alimentação através de cabo AFUMEX preto com plug 2P+T com 500mm.	COBStandard - Temperatura de cor 2700K - IRC>80 - IRCre- N/A - R9-N/A (TM-30- N/A / Rg- N/A - Rf-N/A - Rf Skin-N/A)	94054200	R\$ 304,91	R\$ 2.134,38	12,00%	R\$ 281,10	9,75%	R\$ 208,10	R\$ 2.342,48
									R\$ 59.263,77		R\$ 7.763,99		R\$ 5.756,48	R\$ 65.020,26

Condições de Pagamento: 50% no pedido, 50% na entrega

Frete: CIF - SUDESTE - INTERIOR

Peso Total: 128,97318266667 Kg
Volume Total: 1,2952931172 m3

Responsável Luminacril:

Mituo Kishi
mituo@luminacril.com.br

TOTAL	R\$ 65.020,26
OUTRAS TAXAS	R\$ 0,00
DESCONTO (R\$)	R\$ 0,00
DIFAL NC	R\$ 8.385,21
TOTAL	R\$ 65.020,26

Valor total com todos os impostos destacados

Validade da Proposta - 10 dias

Prazo de entrega: 30 dias
Garantia: Luminarias completas (DRIVER + PLACA DE LEDS): 5 anos contra defeito de fabricação, e (FONTE + FITA DE LEDS): 2 anos contra defeito de fabricação.

Não nos responsabilizamos pela queima de drivers causada por "mau uso", como a aplicação de sobretensão na alimentação dos mesmos.
As principais causas de aplicação de sobretensão ou surtos de tensão em drivers estão associadas ao uso de geradores com má regulação de saída (ou desbalanceados) e à utilização de soldas elétricas no mesmo barramento.
Dimensões: É de responsabilidade da engenharia ou instaladora informar ou confirmar as dimensões das luminárias em nossa proposta ou ficha técnica antes de iniciar a fabricação das mesmas. Caso haja divergência nas dimensões após esse momento, poderemos orçar esse serviço de ajuste.

Cancelamento: Haverá custo nos casos em que a produção já tenha sido iniciada.

Atraso no pagamento: Caso não sejam cumpridas as datas de pagamento, haverá incidência de uma multa de 10% ao mês.

Armazenamento: Não armazenamos mercadorias após 30 (trinta) dias além do prazo estabelecido para a entrega. Caso isso ocorra, será cobrada uma taxa diária de 0,33% do valor do pedido relativa à armazenagem dos produtos, ou poderemos entregar o material em outro endereço, sendo o transporte a cargo do cliente.

produzido por
LUMINACRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS E SERVICOS DE
SERIGRAFIA LTDA
CNPJ: 03.625.155/0001-01
Rua Santa Monica, 751 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE - COTIA - SP

Atenciosamente,
COMERCIAL - LUMINACRIL

ACEITE



ORÇAMENTO
9471.rev.2
DATA
22/05/2025

PROJETO / OBRA
CONTATO
FONE
E-MAIL

FIO CRUZ_MARE_RJ
ARQ. JONAS GODINHO
21-99998-1861/2220-8453
jonas.godinho@arqhos.com

UF DESTINO: RJ
TIPO CLIENTE: Não Contribuinte

Embalagem: Material embalado em plástico bolha.

OBSERVAÇÃO: Quaisquer alterações nas alíquotas dos impostos que venham a onerar ou diminuir os custos de fabricação ou venda, objetos da presente oferta, implicarão, automaticamente, no aumento ou diminuição dos seus preços.

RESPONSABILIDADE SOBRE EVENTUAIS DANOS NO TRANSPORTE: TODOS OS NOSSOS fretes possuem seguro. Para que a cobertura seja válida, a mercadoria deve ser conferida e avaliada no ato do recebimento. A seguradora cobre apenas danos ou problemas detectados no momento da entrega.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMAÇÕES OU AVARIAS MECÂNICAS NOTIFICADAS APÓS O RECEBIMENTO. SENDO OS CUSTOS PARA MANUTENÇÃO E